

Приложение № 1  
к решению ГКРЧ  
от 28 апреля 2009 г. № 09-03-01-2

Основные технические характеристики РЭС сухопутной подвижной и  
фиксированной радиосвязи гражданского назначения  
в полосах радиочастот 33-48,5 МГц и 57,0125-57,5 МГц

Наименование параметра	Величина параметра	Единица измерения
Полосы частот	33-48,5 57,0125-57,5	МГц МГц
Шаг сетки частот	25 12,5	кГц кГц
Тип станции	Аналоговая Цифровая	
Мощность передатчика, не более:		
стационарной, базовой станции	60	Вт
мобильной (возимой) станции	20	Вт
портативной (носимой) станции	2	Вт
Относительный уровень побочных излучений передатчика, не более	-60	дБ
Относительная нестабильность частоты передатчика, не хуже	$10 \times 10^{-6}$	—
Внеполосные излучения передатчика	В соответствии с нормами ГКРЧ на допустимые внеполосные излучения	—
Ширина полосы излучения передатчика на уровне -30 дБ, не более:		
при шаге сетки 25 кГц	18,8	кГц
при шаге сетки 12,5 кГц	11,8	кГц
Чувствительность приемника при соотношении С/Ш=12 дБ (СИНАД), не хуже	0,8	мкВ
Избирательность приемника по соседнему каналу, не хуже	70	дБ

Наименование параметра	Величина параметра	Единица измерения
Избирательность приемника по побочным каналам приема, не хуже	70	дБ